

**PRESTAZIONI E DATI TECNICI CALDAIE "TRISPACE ECO"**

(Secondo D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99 e UNI 10348)

MODELLO	POTENZA NOMINALE (kW)	POTENZA BRUCIATA (kW)	RENDIMENTO al 100% (rif. PCI) (%) T _m = 70°C	RENDIMENTO al 30% (rif. PCI) (%) T _m = 50°C	PERDITE CARICO LATO FUMI (mbar)	PERDITE AL CAMINO* (bruc. acceso) (%)	PERDITE AL MANTELLO** (%)	CONSUMO METANO (Nm ³ /h)	CONSUMO GASOLIO (Kg/h)	PORTATA FUMI METANO (Nm ³ /h)	PORTATA FUMI GASOLIO (Kg/h)
Trispace ECO 190	201	208,2	96,5	97,9	1,9	2,7	0,8	21,1	17,6	316	333
Trispace ECO 260	268	278,6	96,2	97,8	2,9	3,1	0,7	28,2	23,5	423	446
Trispace ECO 345	354	366,4	96,6	97,9	3,5	2,8	0,6	37,1	30,9	556	587
Trispace ECO 405	400	414,5	96,5	97,8	4,3	2,9	0,6	41,9	34,9	629	664

* perdite al camino con bruciatore spento = 0,1%
bruciatore dotato di serranda di chiusura dell'aria comburente

** in aria calma, con temperatura ambiente 20°C

combustibile gasolio: CO₂ = 13%

combustibile gas: CO₂ = 10%

Minima temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia: 50°C